


Luminaires de balisage, signalétique & flashs

CUBE300/24

Luminaire de balisage « cube » pour armoire d'énergie 24 VDC



Descriptif et fonctionnement

Luminaire de balisage ayant la forme d'un prisme carré droit pour montage apparent ou suspendu, muni de 4 LED 3,5 W à haut rendement lumineux.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 24 VDC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	24 VDC
Source lumineuse :	LED haute puissance 4 x 3,5 W
Flux lumineux :	950 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	12,1 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 24 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	300 x 154 x 300 mm
Plaque de base :	métallique blanche
Verrine :	polycarbonate translucide
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
Inclus :	3 pictogrammes à choix (flèche bas, flèche haut, flèche droite, flèche gauche) plus un vierge
En option :	jeu de câbles de suspension de 2,5 m (article : CUBE300/CABLE)
Classe de protection :	IP20
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/-2-22 et DIN EN 1838

