

Luminaires de balisage, signalétique & flashes

LF30/RV/FDH

Plaque Forex photolum. recto verso, flèches diagonales en haut



Descriptif et fonctionnement

Plaque de balisage en Forex de 3 mm d'épaisseur difficilement inflammable et auto-extinguible.

Teintée dans la masse en vert (RAL 6029), les pictogrammes des deux faces sont réalisés à la peinture photoluminescente.


D'une dimension de 300 x 150 mm, cette plaque offre un balisage identifiable jusqu'à une distance maximum de 15,00 mètres si elle est éclairée ou 9,75 mètres si elle ne l'est pas.

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La plaque de balisage est livrée brute, mais différents accessoires d'installation sont disponibles en option tels que : chaînette de suspension ou équerre.

Caractéristiques techniques

Matériau :	Forex	
Dimensions (LxH) :	300 x 150 mm	
Epaisseur :	3 mm	
Visibilité maximum :	Plaque non éclairée :	9,75 mètres
	Plaque éclairée :	15,00 mètres
Poids :	0,08 kg	
En option :	chaînette de suspension, équerre.	
Normes :	Classification AEAI (indice incendie) 5.3 (RF2)	



Selon normes AEAL:

Plaque éclairée de l'extérieur : $d = H \times 100$
 Plaque non éclairée : $d = H \times 65$

avec $H_{min} = 15 [cm]$

