


Luminaires à LED

LSM/230L/D

Spot mural avec DALI pour armoire d'énergie 230 VAC



Descriptif et fonctionnement

SSpot mural muni d'une LED de grande puissance et d'une lentille optique créant un faisceau de lumière linéaire, il est de plus équipé pour permettre les fonctions de réglages digitales DALI.

Il est conçu pour toutes les situations où il n'est pas possible d'installer un éclairage de secours au plafond.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	1 LED haute puissance 3 W
Flux lumineux :	170 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	6 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Communication :	par bus DALI
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	64 x 284 x 69 mm
Boîtier / Couleur :	acier / blanc
Raccordement (Ø max.) :	3 x 2,5 mm ²
Classe de protection :	IP40
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172

